

TAKTER® 3000

ADESIVO SPRAY PER ALTE TEMPERATURE

CARATTERISTICHE

Componenti base:	Gomme a cristallizzazione nulla, resine solide.
Colore:	Colore leggermente ambrato.
Viscosità:	Media.
Residuo secco:	40%
Resistenza al calore:	Buona
Propellenti:	Idrocarburi denaturati incolore, inodori, atossici
Altri componenti presenti sono stabilizzanti (antiossidanti 0,1%).	

DESCRIZIONE

TAKTER® 3000 è un adesivo spray resistente ad alte temperature, formulato appositamente per mantenere fermo il tessuto nel momento della stampa serigrafica.

Resiste molto bene alle temperature delle cappe a calore e ha un'adesività elevata che permette molte applicazioni.

E' indicato sia per tessuti leggeri (cotone, poliestere) che per tessuti pesanti (lana).

Grazie alla sua formulazione TAKTER® 3000 **non macchia i tessuti e non si trasferisce.**



ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare molto bene prima dell'uso.

Spruzzare sulla tavola della macchina serigrafica ad una distanza di circa 30 cm, attendere qualche secondo l'evaporazione dei solventi e poi iniziare l'applicazione.

Per eventuali smacchiature usare percloroetilene.

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 600 ml

Bombola Aerosol Personalizzata 600 ml

Cartoni da 12 pezzi

Codice 14610/06

Data ultima revisione: 16.12.2016

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet