


| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

1 – Identificazione della sostanza o della miscela e della società / impresa

| | |
|---|---|
| 1.1 <i>Identificatore del prodotto:</i> | STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE con attivatore |
| 1.2 <i>Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:</i> | stucco per falegnameria e serramenti in legno a base di resine poliesteri. Uso professionale. |
| 1.3 <i>Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:</i> | FAICHIM srl Via Garofoli, 195 – S. Giovanni Lupatoto (VR) Tel. 045.6984236 Fax 045.6984240 |
| 1.4 <i>Numero telefonico di emergenza:</i> | 045.6984236 |
| <i>Resp. stesura scheda:</i> | info@faichim.it |

2 – Identificazione dei pericoli *

2.1 *Classificazione della sostanza o della miscela secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.*

| | | |
|--|------|---|
| liquido infiammabile 3 (flam. liq. 3) | H226 | liquido e vapori infiammabili. |
| tossico in caso di aspirazione (asp. tox. 1) | H304 | può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| tossicità acuta 4 (acute tox. 4) | H332 | nocivo se inalato. |
| STOT RE 1 | H372 | provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta |
| STOT SE 3 | H335 | può irritare le vie respiratorie |
| irritante per gli occhi 2 (eye irrit. 2) | H319 | provoca grave irritazione oculare. |
| irritante per la pelle 2 (skin irrit. 2) | H315 | provoca irritazione cutanea. |

2.2 *Elementi dell'etichetta*

Prodotto classificato e codificato secondo il regolamento (CE) 1272/2008.

Etichettatura di pericolosità del prodotto

Componenti pericolosi che determinano l'etichettatura: stirene.



Avvertenza: Pericolo.

H226: liquido e vapori infiammabili.

H304: può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H332: nocivo se inalato.

Indicazioni di pericolo:

H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H335: può irritare le vie respiratorie.

H319: provoca grave irritazione oculare.

H315 provoca irritazione cutanea.

P101: in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: tenere fuori dalla portata dei bambini.

P202: non manipolare prima di avere compreso tutte le avvertenze.

P210: tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate – non fumare.


Consigli di prudenza:

P260: non respirare la polvere/i fumi/i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol.

P280: indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P301+P310: in caso di ingestione contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P405: conservare sotto chiave.


P501: smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

2.3 Altri pericoli: n.d.

3 – Composizione/informazione sugli ingredienti *

Sostanze contenute classificate come pericolose per la salute secondo il Regolamento 1272/08 e successivi adeguamenti o per le quali esistono limiti di esposizione riconosciuti.
Caratterizzazione chimica: miscela.

| Sostanza: | Codici di classe e di categoria di pericolo | Pittogramma / Avvertenza | Codici di indicazioni di pericolo | quantità |
|--|---|---|---|----------|
| stirene | flam. liq. 3 asp. tox. 1 acute tox 4 STOT RE 1 STOT SE 3 eye irrit 2 skin irrit 2 |  Pericolo | H226 – H304 – H332 – H372 – H335 – H319 – H315 | 10-20% |
| CAS: 100-42-5 | | | | |
| EINECS: 202-851-5 | | | | |
| n. Index: 601-026-00-0 | | | | |
| n. Registrazione REACH: 01-2119457861-32-XXXX | | | | |

Il testo completo delle indicazioni di pericolo H è riportato al punto 16.

4 – Misure di primo soccorso

4.1 - Descrizione delle misure di primo soccorso.

Ingestione: non indurre il vomito; non somministrare nulla a soggetti in stato di incoscienza. Ricorrere immediatamente alle cure di un medico.

Contatto con la pelle: lavare con abbondante acqua e sapone le parti venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. Togliere immediatamente gli indumenti impregnati / contaminati. In caso di irritazione ricorrere alle cure di un medico.

Contatto con gli occhi: eliminare eventuali lenti a contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 10 min. avendo cura di tenere le palpebre bene aperte. In caso di dolore persistente ricorrere alle cure di un medico.

Inalazione: portare il soggetto all'aria aperta, aerare il locale. Se il malessere persiste ricorrere alle cure di un medico.

4.2 - Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

n.d.

4.3 - Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente un istruttore (per l'uso o la scheda di sicurezza). Trattamenti speciali: nessun

5 – Misure antincendio

Prodotto infiammabile. Non esplosivo ma è possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.

5.1 Mezzi di estinzione


anidride carbonica, polvere chimica, acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Ossidi di carbonio, in caso di combustione incompleta idrocarburi aromatici. I contenitori esposti al fuoco possono esplodere.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare indumenti protettivi ed autorespiratore. Raffreddare i contenitori esposti all'incendio con acqua nebulizzata.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

6 – Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

evitare il contatto con gli occhi e la pelle e l'inalazione dei vapori. Eliminare le fiamme libere e le possibili fonti di ignizione. Non fumare. Allontanare dall'area le persone non autorizzate.

6.2 Precauzioni ambientali

evitare che il prodotto giunga al terreno, a corsi d'acqua o alla rete fognaria. In caso contrario avvisare le autorità competenti. Raccogliere e smaltire le acque sporche di lavaggio.

6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

raccogliere il liquido con materiale assorbente inerte (sabbia, farina fossile, legante universale), riporre il materiale raccolto in appositi contenitori. Pulire la zona con abbondante acqua. Recuperare le acque di lavaggio della zona e dei materiali utilizzati per la raccolta ed inviarle allo smaltimento. Smaltire il materiale raccolto.

6.4 – Riferimento ad altre sezioni

Vedere quanto indicato alle sezioni 8 e 13.

7 – Manipolazione e immagazzinamento

7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura

provvedere a sufficiente ventilazione sul posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle e l'inalazione dei vapori.

7.2 – Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

in luogo fresco, asciutto e arieggiato al riparo dalla luce solare diretta, lontano da fonti di calore, fiamme libere e scintille, all'interno dei contenitori originali ben chiusi. Stoccare separato da alimenti per uso umano o animale.

7.3 – Usi finali specifici

stucco per legno.

8 - Controllo dell'esposizione / protezione individuale

8.1 – Parametri di controllo

| Limiti ACGIH | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Sostanza pericolosa | TLV-TWA (mg/m ³) | TLV-STEL* (mg/m ³) |
| stirene | 85 | 170 (A4)*** |

stirene, n° CAS 100-42-5

specificità: DNEL (EC)
parametro: effetti sistemici lungo termine dermale popolazione
valore: 343 mg/kg


specificità: DNEL (EC)
parametro: effetti sistemici lungo termine orale popolazione
valore: 2,1 mg/kg

specificità: DNEL (EC)
parametro: effetti sistemici lungo termine inalazione lavoratori
valore: 85 mg/m³

specificità: DNEL (EC)

parametro:

effetti sistemici breve termine inalazione lavoratori

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

| | |
|------------|--|
| valore: | 289 mg/ m ³ |
| specifica: | DNEL (EC) |
| parametro: | effetti locali breve termine inalazione lavoratori |
| valore: | 306 mg/ m ³ |
| specifica: | DNEL (EC) |
| parametro: | effetti sistemici lungo termine dermale lavoratori |
| valore: | 406 mg/ kg |
| specifica: | DNEL (EC) |
| parametro: | effetti sistemici lungo termine inalazione popolazione |
| valore: | 10,6 mg/ m ³ |
| specifica: | DNEL (EC) |
| parametro: | effetti sistemici breve termine inalazione popolazione |
| valore: | 174,25 mg/ m ³ |
| specifica: | DNEL (EC) |
| parametro: | effetti locali breve termine inalazione popolazione |
| valore: | 182,75 mg/ m ³ |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | acqua dolce |
| valore: | 0,028 mg/l |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | acqua marina |
| valore: | 0,0028 mg/l |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | emissione saltuaria |
| valore: | 0,04 mg/l |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | impianto di depurazione |
| valore: | 5 mg/l |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | sedimento (acqua dolce) |
| valore: | 0,614 mg/kg |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | sedimento (acqua marina) |
| valore: | 0,0614 mg/kg |
| specifica: | PNEC (EC) |
| parametro: | suolo |
| valore: | 0,2 mg/kg |


8.2 – Controlli dell'esposizione

Misure precauzionali

evitare di inalare i vapori, evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Protezione respiratoria

indossare dispositivo di protezione delle vie respiratorie con filtro di tipo A (per vapori organici) secondo EN141.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

Protezione degli occhi

occhiali con protezione laterale EN166.

Protezione della pelle

guanti in gomma neoprene o nitrile, durata minima del materiale/guanti: > 2h, spessore minimo guanti: 0,6 mm conformi alla norma EN374. Verificare la resistenza dei guanti al prodotto prima dell'impiego.

Misure di igiene

non mangiare, bere o fumare durante l'impiego. Aerare adeguatamente i locali di lavoro. Prevedere l'installazione di sistemi di aspirazione localizzata.

Le note reattive alla sezione 8 sono alla sezione 16.

9 – Proprietà fisiche e chimiche

9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto: pasta solida colore legno noce nazionale

Odore: caratteristico dello stirene.

Soglia olfattiva: n.d.

pH: n.a.

Punto di fusione / punto di congelamento: n.d.

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 293°C.

Punto di infiammabilità:

55°C.

Tasso di evaporazione: n.d.

Infiammabilità (solidi, gas) n.d.

Limiti superiore / inferiore di infiammabilità n.d. / 1,1% (v/v)

o di esplosività:

Tensione di vapore: n.d.

Densità di vapore: n.d.

Densità relativa: 1,2 g/cm³ (25°C).

La solubilità / le solubilità: n.d.

Punto di decomposizione: n.d.

Temperatura di solidificazione: n.d.

Coefficiente di ripartizione n.d.

n-ottanolo/acqua:

Temperatura di autoaccensione: n.d.

Temperatura di decomposizione: n.d.


Viscosità: n.d.

Proprietà esplosive: n.d.

Proprietà ossidanti: n.d.

9.2 – Altre informazioni

n.d.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

10 – Stabilità e reattività

10.1 - Reattività

stabile alle condizioni di impiego.

10.2 – Stabilità chimica

stabile alle condizioni di impiego e stoccaggio indicate (vedere sezione 7).

10.3 - Possibilità di reazioni pericolose

stabile alle condizioni di impiego.

10.4 – Condizioni da evitare

evitare il riscaldamento. Al di sopra dei 65°C polimerizza liberando calore. Tenere lontano da fiamme libere e altre fonti di ignizione.

10.5 – Materiali incompatibili

agenti ossidanti forti, perossidi, acidi forti, alcali forti, rame, leghe di rame, gomma, ottone.

10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi

ossidi di carbonio, in caso di combustione incompleta idrocarburi aromatici.

11 – Informazioni tossicologiche

11.1 – Informazioni sugli effetti tossicologici

Ai fini della valutazione degli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al preparato è opportuno tenere conto della concentrazione dei singoli componenti.

Tossicità acuta

stirene: LC₅₀ inalazione, ratto: 11,8 mg/l. LD₅₀ orale, ratto: circa 5000 mg/kg. LD₅₀ dermale, ratto: > 2000 mg/kg (OECD402). Irritante per gli occhi e la pelle. Non sensibilizzante. Presenta lieve tossicità acuta se somministrato per via orale.

12 – Informazioni ecologiche

Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche di lavorazione evitando di disperderlo nell'ambiente.

Stirene: LC₅₀, pesce, *Pimephales promelas* = 4,02 mg/l (96h). EC₅₀, alga, *Pseudokirchneriella subcapitata* = 4,9mg/l (72h). EC₅₀, *Daphnia*, *Daphnia magna* = 4,7 mg/l (48h). Facilmente biodegradabile. Non prevedibile potenziale bioaccumulo. Potenziale di mobilità molto alto. Pericolo per le acque potabili in caso di perdite nel sottosuolo anche di quantità minime.

12.1 - Tossicità

n.d.

12.2 – Persistenza e degradabilità

n.d.

12.3 – Potenziale di bioaccumulo

n.d.

12.4 – Mobilità nel suolo


n.d.

12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB

n.d.

12.6 – Altri effetti avversi

n.d.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

13 – Considerazioni sullo smaltimento

13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire o recuperare secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle norme locali vigenti. Non rimuovere le etichette dalle confezioni/contenitori se non dopo un lavaggio accurato. Smaltire gli imballaggi come il prodotto. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

14 – Informazioni sul trasporto



Trasporto ADR/RID:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Classe ADR/RID-GGVS / E: | 3(F)1sostanzaliquida infiammabile |
| Numero Kemler: | 30 |
| Numero ONU: | 1866 |
| Gruppo d'Imballaggio: | III |
| Descrizione prodotto: | Resina poliesteri kit |



Trasporto Marino IMDG:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Classe IMDG: | 3 |
| Numero ONU: | 1866 |
| Gruppo d'Imballaggio: | III |
| Numero EMS: | F-E; S-E |
| Inquinante Marino: | Si |
| Denominazione tecnica: | Resina poliesteri kit |




Trasporto Aereo ICAO / IATA:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Classe ICAO / IATA: | 3 |
| Numero ONU / ID: | 1866 |
| Gruppo d'Imballaggio: | III |
| Denominazione tecnica: | Resina poliesteri |

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di nessun dato disponibile.
MARPOL 73/78 ed il codice IBC:

Le informazioni sul trasporto si riferiscono al prodotto e allo specifico attivatore.

| | | | |
|---|--|-------------|------------|
|  | SCHEDA DATI DI SICUREZZA | stesura | 09/06/2014 |
| | (Reg. 1907/06/CE) | revisione n | 01_1 |
| | VENEZIA STUCCO LEGNO NOCE NAZIONALE | del | 23/02/2015 |

15 – Informazioni sulla regolamentazione

15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

D.Lgs. 81/08 testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; D.Lgs. 152/06 testo unico ambientale e ss.mm.ii.; Regolamento CE 1907/06 – Regolamento CE 1272/08; D.Lgs. 14/03/03 n. 65 etichettatura e imballaggio preparati pericolosi.

Ove applicabili si faccia riferimento alle seguenti normative: Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche); D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter); Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).

Composti Organici Volatili (COV): contenuto in COV (%in peso):

16,95%. Direttiva Seveso: stirene categoria 6.

Valutazione della sicurezza chimica: non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

16 – Altre informazioni

Questa scheda di sicurezza si basa sui dati attualmente in nostro possesso e sarà nostra cura completarla e aggiornarla. Le informazioni sono riferite unicamente al prodotto indicato.

Qualunque utilizzo del prodotto in maniera non conforme alle disposizioni della presente scheda di sicurezza è ad esclusiva responsabilità dell'utilizzatore stesso.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Legenda: n.d. = non disponibile – n.a. = non applicabile.

Note alla sezione 8

*: concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve tempo senza che insorgano stati di irritazione, danno cronico o irreversibile del tessuto, riduzione dello stato di vigilanza.

** : limite da non superare mai durante le lavorazioni.

***A4: non classificabile come cancerogeno per l'uomo. Agente che lascia temere che possa risultare cancerogeno per l'uomo ma che non può essere valutato definitivamente per insufficienza di dati.

Il simbolo * indica le sezioni sottoposte a modifica rispetto all'ultima revisione.

Principali fonti bibliografiche:

ACGIH: Treshold Limit Value.

NIOSH Registry of toxics effects of chemical substances. I.N.R.S. Fiche toxicologique.

Testo delle indicazioni di pericolo riportate:

- H226: liquido e vapori infiammabili.
- H304: può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H332: nocivo se inalato.
- H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
- H335: può irritare le vie respiratorie.
- H315: provoca irritazione cutanea.
- H319: provoca grave irritazione oculare.
- STOT RE: tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta.
- STOT SE: tossicità specifica per organi bersaglio – singola esposizione.

Allegato: scenario di esposizione.

| | | |
|--|--|--|
| 1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 13: Uso nelle resine in pasta | | |
| Gruppi di utilizzatori principali: | SU21: usi di consumo: nuclei familiari (= popolazione in generale = consumatori) | |
| Categoria di prodotto chimico: | PC9b: additivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare | |
| Categoria a rilascio nell'ambiente: | ERC8a: ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti | |
| | ERC8d: ampio uso dispersivo all'esterno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti | |
| 2. Scenario contributivo che controlla l'esposizione ambientale per ERC8a, ERC8d | | |
| Non è disponibile alcuna valutazione di esposizione per l'ambiente | | |
| 2.2 Scenario contributivo che controlla l'esposizione del consumatore per: PC9b | | |
| Caratteristiche del prodotto | concentrazione della sostanza nella miscela / articolo | copre concentrazioni fino al 35% |
| | Forma fisica (al momento dell'uso) | liquido/a |
| | tensione di vapore | > 10 Pa |
| Quantità usata | Quantità usata per evento | 0,1 kg |
| Frequenza e durata dell'uso | frequenza dell'uso | 365 giorni/anno |
| | frequenza dell'uso | 5 volte al giorno |
| | durata dell'esposizione per evento | 10 min |
| Fattori umani non influenzati dalla gestione del rischio | aree cutanee esposte | copre l'area di contatto con la pelle $\leq 22 \text{ cm}^2$ |
| Altre condizioni operative determinate che interessano l'esposizione dei consumatori | dimensione della stanza | 34 m ³ |
| | comprende l'uso di un garage (34m ³) con ventilazione tipica | |
| Condizioni e misure precauzionali relative alla protezione del consumatore (ad es. consigli sul comportamento, protezione personale e igiene) | nessuna misura di gestione del rischio specifica stabilita, oltre le condizioni di funzionamento | |
| 3. Valutazione dell'esposizione e riferimento alla sua origine | | |
| Consumatori | | |
| Il modello ConsExpo è stato utilizzato per stimare l'esposizione del consumatore se non diversamente indicato. L'esposizione prevista non dovrebbe superare i limiti di esposizione applicabile, se le misure di gestione del rischio/le condizioni di funzionamento contenute nella sezione 2 sono applicate. | | |
| 4. Guida per utilizzatori a valle per valutare se lavora all'interno dei limiti fissati dalle Scenario di Esposizione | | |
| In caso vengano adottate ulteriori misure di gestione del rischio/condizioni operative, gli utilizzatori dovrebbero assicurarsi che i rischi vengano limitati quantomeno ad un livello equivalente. | | |

