

OLIO DI LINO COTTO

# OLIO LINO COTTO

3110



Usato per dare risalto e vivacità al legno, pietra, cotto, pavimenti e per il mantenimento del mobile antico.

**OLIO DI LINO COTTO 3110** è una resina ricavata dal seme di lino, il quale viene filtrato, cotto e aggiunto degli essiccativi metallici (calcio, cobalto e manganese). Ha molti usi nel trattamento del legno, può essere usato come protettivo. Esente da resinati è un olio ottimo per la preparazione di vernici, smalti o pitture per interni ed esterni. È un prodotto tradizionale che può sostituire l'impregnante su manufatti di legno poiché impedisce allo stesso di curvarsi e di rovinarsi.

## MODALITA' D'IMPIEGO

Si applica a pennello o per immersione facendolo accuratamente penetrare nelle fibre, quando è completamente asciutto si può applicare delle cere o altre finiture trasparenti.

Si usa su tutti i legni duri ma preferibilmente su quelli chiari per scurirli leggermente. L'essiccazione del prodotto avviene per effetto dell'aria e non per l'evaporazione del solvente.

Tempo d'essiccazione variabile a seconda dell'utilizzo (24/48h).

Per eventuali diluizioni usare diluente sintetico (Sintex) o acqua.

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Acidità: Max 3% acido oleico.

Essiccazione: Max 20 ore.

## NOTE

Per una buona conservazione del prodotto si consiglia uno stoccaggio ad una temperatura di 10-15° C. Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.

## CONFEZIONI

1 - 5 - 25 litri